

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ (WHEATSTONE)

BR-1600



Specification

Περιοχή μετρήσεων	1Ω~10ΜΩ
Δεκαδικοί επιλογείς	Τέσσερις με βήματα: 1/10/100/1000Ω
Μεταγωγό μέτρησης αντιστάσεων	×0.001, ×0.01, ×0.1, ×1, ×10, ×100, ×1000
Δικτύωμα αντίστασης	TC: 50 ppm/°C(at 5 °C ~ 35 °C) PR: 3W (5W Max.) RT: 0.2% (0.1% in BR-1600A)
Ακρίβεια	±0.2% at 100Ω~100kΩ ±0.5% at 10Ω~100Ω and 100kΩ~1ΜΩ ±1% at 1Ω~10Ω and 1ΜΩ~10ΜΩ
Ευαισθησία οργάνου	1μΑ/div.
Συνθήκες λειτουργίας	0~40 °C, 0~85%.
Τάση εισόδου	6V DC (4DM - 6V μπαταρίες)
Διαστάσεις	270(Π)×157(Υ)×132(Β)mm
Βάρος	4.0 kg

Συνοδεύεται από τεχνικό εγχειρίδιο και από τους απαραίτητους ακροδέκτες για την χρήση της.